

IC-002-00 GENERALITES DU LOT N°5  
IC-ISOLATION CLOISONNEMENT

-----  
-----

IC-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prescriptions techniques applicables à l'ensemble des corps d'état sont énoncées dans le fascicule GE-GENERALITES.

Le présent lot regroupe :

- Le cloisonnement général.
- Les plafonds.
  
- L'isolation thermique du RdC du bâtiment en blocs de béton aggloméré
  
- L'isolation phonique.

L'entreprise aura à sa charge, l'implantation des cloisons ainsi que la mise en place et la pose des huisseries fournies par le lot MENUISERIE INTERIEURE et la remise en place du trait de niveau après cloisonnement et doublage.

NOTE :

L'entreprise du présent lot doit le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions et l'enlèvement des gravois produits par ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre d'exécution aura la faculté de faire procéder à tout nettoyage supplémentaire nécessaire à la propreté du chantier par une entreprise présente sur le

chantier aux frais des responsables.

L'entreprise restera en contact permanent avec celles des autres corps d'état en vue de la coordination des interventions.

### 310 EQUIPEMENTS STRUCTURAUX

### 311 CLOISONNEMENTS INTERIEURS

#### IC-311-01 CLOISONS DE DISTRIBUTION SÈCHES de 0,05 mètre d'épaisseur brute, en plaques de plâtre et ossature métallique ou bois type PLACO PLACOSTIL 52/26, compris tout accessoire de fixation,

La mise en oeuvre sera conforme à l'avis technique CSTB et aux prescriptions de pose du fabricant.

Les joints seront recouverts d'un calicot et ragrés par le présent lot ponçage inclus.

Finition permettant l'application d'une peinture prévue par le lot Peinture Tentures n° 14

Les endroits prévus pour la pose de radiateurs seront munis de renforts incorporés.

Incorporation des gaines électriques pré-câblées dans le vide laissé entre les deux plaques.

LOCALISATION :  
Cloisons cotées 5 sur  
plans, entre  
réunion/office et  
dégagement/sas.

#### IC-311-01 PLAQUES DE PLATRE type PLACO, BA 10, Pour habillage de la laine de chanvre

Compris fixations,

LOCALISATION :  
Couloir d'accès aux  
vestiaires depuis le futur  
garage et stockages 1

IC-311-01 PLAQUES DE PLATRE type PLACO, BA  
10,  
Pour habillage des murs en blocs de béton  
aggloméré

Compris fixations,

LOCALISATION :  
Sas, dégagement, dalle de  
réunions, bureaux.

IC-311-01 CLOISONS DE DISTRIBUTION type  
Wedi en mousse rigide de polystyrène  
extrudé  
Compris fixations,

Finition destinée à recevoir une faïence  
posée par le lot Faïence n°9  
NOTA : les cloisons s'arrêtent à 2,50 m. de  
hauteur.

LOCALISATION :  
Cloisonnement des  
vestiaires Hommes et  
Femmes et du local  
ménage.

IC-311-01 PANNEAUX D'HABILLAGE type Wedi  
en mousse rigide de polystyrène extrudé  
Compris fixations,  
Finition destinée à recevoir une peinture  
appliquée par le lot N° 14

LOCALISATION :  
Murs en blocs de béton  
aggloméré des vestiaires  
Hommes et Femmes et du  
local ménage.

IC-311-05 DOUBLAGE en CALIBEL

Compris sujétions et accessoires d° art. 311-01

Finition à peindre.

LOCALISATION :  
En habillage du mur porteur situé entre les ateliers les bureaux, voir plan.

315 PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS

IC-315-01 PLAFONDS en plaques de PLACO BA 15, fixation mécanique, avec exécution des joints suivant Avis Technique CSTB et prescriptions de pose du fournisseur,

Finition destinée à être peinte

LOCALISATION :  
Plafonds des bureaux, salle de réunion, dégagement, sas, vestiaires Hommes, vestiaires Femmes et local ménage.

IC-315-02 ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR en laine de chanvre Gâti-chanvre sur les murs extérieurs de 0,30 mètre d'épaisseur, compris pare-vapeur. Pose par couches alternées avec calfeutrement de tous les vides au droit des murs, Il ne sera pas laissé d'espace entre les lés.

LOCALISATION :

Murs périphériques et intérieurs du bâtiment en blocs de béton aggloméré, voir plans.

IC-315-02 ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR en laine de chanvre Gâti-chanvre sur les dalles de 0,30 mètre d'épaisseur, compris pare-vapeur.

LOCALISATION :  
Toiture-terrasse du bâtiment en blocs de béton aggloméré, dans le complexe de toiture végétalisée.

IC-315-05 ENCOFFREMENTS rapportés en BA 13. avec fixations, joints et renforcement des angles saillants :

Pour tous éléments de VMC et canalisations d'évacuations passant dans les angles de plafonds et de murs dans les locaux habitables.

IC-315-06 L'ETANCHEITE A L'AIR des parois des locaux chauffés sera assurée par scotchage de tous les raccordements de lés et de toutes les traversées de canalisations, de réseaux, de tuyaux, .etc.  
Travail très soigné exigé.

LOCALISATION :  
Parois des locaux chauffés, voir plans.