

MI-002-00 GENERALITES DU LOT N° 10

MI - MENUISERIES INTERIEURES.

MI-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les prescriptions techniques applicables à l'ensemble des corps d'état sont énoncées dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot comprennent :

- La fourniture des huisseries.
- Les portes intérieures.
- Les façades de gaines.
- les trappes d'accès
- les meubles sous évier
- Les habillages divers en menuiserie.
- La boîte à lettres.

NOTE :

L'entreprise du présent lot doit le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions et l'enlèvement des gravois produits par ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre d'exécution aura la faculté de faire procéder à tout nettoyage supplémentaire nécessaire à la propreté du chantier par une entreprise présente sur le chantier aux frais des responsables.

L'entreprise restera en contact permanent avec celles des autres corps d'état en vue de la coordination des interventions.

MI-223-00 OPTION : STORES DE PROTECTION
SOLAIRE DE Skydôme en tissu polyester
TREVIRA CS, VIRGINIE "40", 330 gr./m2,
100 % occultant, classé M1 permanent,
coloris Paille et/ou Chaudron et/ou Ecrû.

LOCALISATION :
Skydômes des vestiaires,
baies vitrées de la salle de
réunion et du bureau.

MI-232-30 ENSEMBLE MENUISE DE L'ENTREE
DU SAS
Cadre fixe et dormants d'ouverture en
ALUMINIUM Laqué gris anthracite
TECHNAL,
Vitrage de l'ensemble en verre de sécurité
sur parecloses et joint Néoprène.
Fixation au Gros-Oeuvre, lot n° 01, par
pattes scellées et à l'ossature métallique lot
charpente métallique n° 02.
Joints d'étanchéité au pourtour des bâtis.
PORTES D'ENTREE DU SAS incluses
dans cet ensemble :
2 Vantaux de 0,90 m. de passage chacun

Ferrage par 4 Paumelles de 190 pour chaque
vantail
1 serrure avec gâche électrique
Barre de préhension toute hauteur
1 Ferme porte automatique sur chaque
vantail
Glaces de sécurité,

Butée de porte

LOCALISATION :
Entrée intérieure du Sas
façade Ouest.

MI-232-31 PORTES D'ACCÈS métalliques, ouvrant
vers l'extérieur du local,

Type BATIMETAL-Planimétal - 95 * 205.
Parement 2 faces, épaisseur 15/10e,
prépeinte, 3 paumelles, serrure 3 points,
Poignées soudées
1 Ferme porte automatique sur vantail
Joint phonique
CF 1/2 h pour le local peinture

LOCALISATION :

Local Technique

MI-232-31 PORTES D'ACCÈS métalliques, ouvrant vers l'intérieur du local,
Type PREMDOR BATIMETAL-Tradimétal – 95 * 205.
Parement 1 face, épaisseur 15/10e,
prépeinte, 3 paumelles, serrure 3 points,

1 bec de cane
Le parement 1 face sera placé coté extérieur du local
Porte CF 1/2 h

LOCALISATION :

Portes des armoires 1 et 2

MI-312-00 BLOCS PORTES intérieurs
Type MALERBA
comprenant :
Huisseries traditionnelles métalliques pour cloisons sèches,
Profil à parement de 30 mm. pour porte à rive droite, retour sur cloisons de 12 mm.,
Les huisseries seront fournies à l'entreprise du lot "Isolation cloisonnement" n°05 et stockées dans chaque pièces concernées.
Carters d'empennage

Finition par poudre thermodurcissable époxy et polyester, coloris blanc RAL 9010, mat,
Vantail à âme alvéolaire nid d'abeilles cadre bois résineux, fibre de parement lisse, finition prépeinte, hauteur 2,04 mètres, épaisseur 0,04 mètre,
Dimensions suivant indications des plans :
0,90 m. de passage, sauf local ménage : 0,80 m. de passage.
Ferrage :
3 paumelles de 110,

1 bec de cane (Sauf locaux sanitaires)
1 bec de cane à condamnation (locaux sanitaires)

1 serrure à encastrer à 1 point de fermeture
(sauf les locaux sanitaires).
Toutes les portes seront équipés d'un butoir,
Détalonnage des portes suivant instructions
du lot Chauffage Ventilation n° ???
Conservation des films de protection jusqu'à
la réception du chantier.

MI-312-01 PORTE de 0,90 m. de passage
suivant plans, porte 1 vantail

LOCALISATION :

Local ménage

MI-312-01 PORTES de 0,90 m. de passage
suivant plans, portes 1 vantail

LOCALISATION :

Vestiaires Hommes et
Vestiaires Femmes,
Bureaux, Stockages 1

MI-312-05 ENSEMBLE BÉQUILLES ET PLAQUES
solidarisées type BEZAULT ligne ALTO
chrome velours,
Bec de canne et clé "I" pour cylindre
européen

LOCALISATION :

Vestiaires Hommes et
Vestiaires femmes et
bureaux

MI-312-05 MONTANTS METALLIQUES des baies
libres

LOCALISATION :

Suivant plans pour têtes
de cloisonnement
Réunion

MI-322-11 MEUBLE SOUS EVIER BENTHOR
SBCS, 120*60, 3 portes, mélaminé 2 faces
blanc 192, hauteur 820, fond dossier, 1/2
étagère.

LOCALISATION :

Office

MI-330-02 TRAPPES DE VISITES de gaines :

type BATIMETAL Bâti sapin

Panneau stratifié et équilibré de 40 mm
épaisseur en médium avec laine de roche
semi rigide de 30 mm. d'ép. avec joint
d'étanchéité périphérique comprimé
Pose par vis à cuvette
Fermeture par rainure de dévêtissement et
batteuse à larder manoeuvrable par carré
Emplacements à déterminer avec
l'entreprise de Plomberie Sanitaires n° 12

MI-330-04 MOULURES DE CALFEUTREMENT
chant plat de 30 x 8 mm pour
calfeutremments divers

MI-330-05 BOITE A LETTRES type SIRANDRÉ
BAVIERE, rouge vif RAL 3020. et espace
pour platine sonnette/interphonie
Portes galbées 15/10e pose horizontale

LOCALISATION :
Encastré dans le mur
rideau vitré façade Ouest.

MI-330-05 AMENAGEMENTS INTERIEURS
Fourniture et pose de mobilier de cuisine
comprenant :
• Plan de travail en aggloméré stratifié
couleur. Crédence dans le même matériau
sur tout le long du plan de travail
• Meubles bas de rangement comprenant
caissons et 1 tablette en aggloméré stratifié
blanc et façade en bois plaqué vitrifié ou
vernis, compris meuble pour pose évier,
plaque électrique 2 feux induction,
réfrigérateur bas sous évier et 2 meubles de
0,60 m. de largeur avec tiroir et paniers
coulissants, façades en bois plaqué vitrifié
ou vernis. (cf. croquis n°????)

LOCALISATION :
Office (suivant plan).

MI-330-06 PLAQUE DE NUMEROTATION DE RUE,

LOCALISATION :
Sur façade Ouest